

### **GEBRAUCHSANLEITUNG**

# Allgemeine Reinigungshinweise von Haustüren mit pulverbeschichteter Oberfläche:

- Es darf nur sauberes kaltes Wasser benutzt werden, eventuell unter Zufügung eines neutralen Reinigungsmittels (PH7), mit Hilfe eines weichen Schwammes, eines Microfasertuches oder einer weichen Bürste.
- Fettige, ölige oder rußartige Substanzen können mit Benützung von Waschbenzin oder mit Isopropylalkohol (IPA) entfernt werden.
  - Eventuell können hartnäckige Reste mittels eines weichen Radierers entfernt werden.
- Lösungsmittel, welche Ester, Ketone, Alkohole, Glycolether oder halogene Kohlenwasserstoffe enthalten, dürfen nicht angewandt werden.
- Keinesfalls dürfen stark saure oder alkalische Reinigungsmittel benutzt werden. (z.B. Allesreiniger oder Fettlöser).
- Scheuernde oder abrasive Produkte sind nicht zu verwenden.
- Die Temperatur der Reinigungsmittel sowie der zu reinigenden Fläche darf maximal 25°C betragen.
- Wenn mit neutralem Reinigungsmittel gereinigt wurde, ist es notwendig, dass mit sauberem kaltem Wasser nachgespült wird, damit auf der Fläche keine Reinigungsmittelreste zurückbleiben.
- Die Reinigung soll nicht in der direkten Sonne erfolgen, empfohlen wird ein bewölkter oder regnerischer Tag.
- Dampfreiniger, Hochdruckreiniger sowie Reiniger mit einer Schmutzfräse sind nicht erlaubt.

### **Anwendung GROKE-Pflegeset:**

#### Periodi Clean

Schmutzlösend - Entfettend - Eingeschränkt Kalklösend

- Die Fläche mit fließendem kaltem Wasser spülen um nicht haftenden Schmutz, Sand und Staub zu entfernen.
- Periodi Clean in einem Verhältnis 1:1 bis 1:6 verdünnt anwenden. Gebrauchslösung gleichmäßig mit einem der beiliegenden Microfasertücher auftragen.
   Verbrauch ± 30-50 g/m<sup>2</sup>.
- 3. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen.
- Gründlich mit sauberem kaltem Wasser nachspülen.
   (Ein Hochdruckreiniger kann bei einer Entfernung von minimal 1 m bis zur reinigenden Fläche benützt werden. Schmutzfräser oder Dampfreiniger sind nicht zu verwenden.)
  - Reste von Reinigungsmitteln können unter Einfluss von UV/IR Strahlung der Sonne irreparable Beschädigungen der beschichteten Flächen verursachen und dadurch einen Verlust des ästhetischen Wertes bringen.
- Die behandelte Fläche nach dem Spülen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch (frei von Reinigungsmitteln) oder einem Fensterleder trocknen.

## **Gloss & Protector**

#### Konservierend

- 1. Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken und nicht wärmer als 25°C sein.
- Sparsam aber unverdünnt mit dem zweiten beiliegenden Tuch auftragen und mit einem trockenen weichen Tuch auspolieren.
   Verbrauch ± 25-40 g / m².
   Bei größerer Absorption ist der Vorgang zu wiederholen.

#### Haftung:

Diese Information basiert sowohl auf Labor- als auch auf Praxiserfahrung. Die Angaben sind strikt zu befolgen.
Aus unseren Empfehlungen können keine Haftbarkeitsansprüche abgeleitet werden. Anwendung, Benutzung und Verarbeitung liegen in der Verantwortung des Anwenders.

Mindesthaltbarkeitsdatum: Periodi Clean und Gloss & Protector: 01/2017